

Spezial-Schutz und Pflege

PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung

für alle Feinsteinzeugbeläge

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Produktinformation **834**

#### Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Auch für Tische, Arbeitsplatten etc.
- Für mattes, naturbelassenes, hochglanzpoliertes, feingeschliffenes, strukturiertes und profiliertes Feinsteinzeug.



PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung schützt vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken.

#### Produkteigenschaften

- **Schützt dauerhaft** vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken.
- **Die Rutschsicherheit des Belags** wird nicht oder nur gering verändert.
- **Unsichtbar**, keine Filmbildung.
- **Kalk- und wasserabweisend.**
- **Gebrauchsfertig.**



## Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

### Materialtechnologische Daten

Materialbasis	silikonhaltig
Dichte	0,770 g/cm <sup>3</sup>
Farbe	transparent
Kennzeichnung nach	
– Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)	kein Gefahrgut
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	Xn Gesundheitsschädlich, enthält Isoalkane
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 4 Jahre; trocken, frostfrei, nicht dauerhaft über +30 °C lagern
Lieferform	1-l-Blechbinde mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6026/1

### Anwendungstechnische Daten

Ergiebigkeit*	1 l PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung ist ausreichend für ca. 40 bis 60 m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	–20 °C bis +40 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C (Untergrundtemperatur)

\* abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

## Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Bei neu verlegten Böden Mörtelreste mit PCI Zement-

schleier-Entferner sauer beseitigen. Bei alten Böden

Vorreinigung mit PCI Grundreiniger intensiv durchführen.

## Verarbeitung von PCI Feinsteinzeug- Imprägnierung

**1** PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung unverdünnt mit einem Farbroller oder einem Pinsel hauchdünn, aber deckend auftragen. Ein nochmaliger Nass-in-Nass-Auftrag erhöht die Wirksamkeit. Es sollte jedoch nicht im Überschuss gearbeitet, sondern nur so viel PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung aufgetragen werden, wie der Untergrund aufnehmen kann. Auf Wandflächen von unten nach oben arbeiten.

**2** Produkt ca. 1 Stunde einwirken lassen, danach nicht eingezogene Imprägnierung mit einem trockenen, saugfähigen Tuch aufnehmen. Falls das Produkt angetrocknet ist, Film mit einem in Benzin/Waschbenzin oder mit PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung getränkten Tuch entfernen. Anschließend mit einem sauberen trockenen Tuch die Reste wegpolieren. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben.

**3** Die Trocknungszeit von PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung beträgt 3 bis 4 Stunden; während dieser Zeit ist eine Einwirkung auf die Fläche durch Betreten, Berühren oder Feuchtigkeit zu vermeiden. Die volle Wirksamkeit der Imprägnierung ist nach ca. 24 Stunden gegeben.

## Bitte beachten Sie

- Glas und lösemittlempfindliche Oberflächen müssen geschützt werden.
- Aufgrund der dichten Oberfläche des Feinsteinzeugs nur so viel Produkt auftragen, wie die Fliese aufnehmen kann.
- Feinsteinzeug nie mit schichtbildenden und porenfüllenden Reinigern wie Wachsemulsionen oder Schmierseifen (z. B. Glänzer, Polituren etc.) behandeln.
- Als wirksamer Fugenschutz sollte PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung satt auf die saubere, trockene Fuge aufgetragen werden. Bei nicht ausgehärteten, feuchten oder schmutzigen Fugen kann es zu Ungleichmäßigkeiten oder Farbveränderungen kommen.
- Zur ständigen optimalen Pflege PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger verwenden.

## Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

### ■ Keramik

#### Reinigung

PCI Grundreiniger sauer  
PCI Grundreiniger intensiv  
PCI Fett- und Wachs-Entferner  
PCI Boden-Pflegereiniger  
PCI Fugen-Reiniger  
PCI Rostflecken-Entferner  
PCI Zementschleier-Entferner sauer  
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

#### Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung  
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung  
PCI Cotto-Imprägnierung  
PCI Cotto-Pflegemilch  
PCI Cotto-Wachs  
PCI Klinker- und Keramik-Öl

### ■ Naturwerkstein

#### Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger  
PCI Naturstein-Pflegereiniger  
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

#### Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer  
PCI Stein-Glanzpflege  
PCI Steinsiegel  
PCI Naturstein-Imprägnierung  
PCI Naturstein-Politur

### ■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger  
PCI Duschkabinen-Reiniger  
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig  
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei  
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner  
PCI Kunststoff-Reiniger  
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser  
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger  
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger  
PCI Fassaden-Reiniger  
PCI Entöler  
PCI Algen- und Moos-Entferner

## Sicherheitshinweise

Enthält Isoalkane.

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

*Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.*

## Umwelt- und Entsorgungshinweise

Enthält Lösungsmittel, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen. Nicht ins Abwasser gelangen lassen.

WGK 1 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 070 204.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

*Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.*

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11  
86159 Augsburg  
Postfach 102247  
86012 Augsburg  
Telefon 08 21/59 01-0  
Fax 08 21/59 01-372  
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH  
Niederlassung Österreich  
A-2355 Wr. Neudorf  
Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30  
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22  
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

CH-8048 Zürich  
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21  
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22  
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit  
telefonischem Beratungsservice:

**Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217**  
(automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH  
Fax 08 21/59 01-419

PCI Augsburg GmbH  
Werk Hamm  
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH

Werk Wittenberg  
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:

Bad Homburg,  
Hannover.

**Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anforderungen ist unsere Beratung einzuholen.**

**Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.**

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.  
Ausgabe Februar 2006

