

Spezial-Reiniger

PCI Grundreiniger sauer

für säureunempfindliche
Oberflächen

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produktinformation **810**

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für Fliesen, Spaltplatten, Feinsteinzeug und sonstige Keramikbodenplatten.
- Für säureunempfindliche Natursteine wie Granit, Schiefer, Quarzit, Basalt etc.
- Für Edelstahl- und Aluminiumoberflächen.
- Zur Grundreinigung in Küche, Dusche, Bad, Toilette, Schwimmbad, auf Terrasse und Balkon.



PCI Grundreiniger sauer eignet sich zur gründlichen Reinigung aller säureunempfindlichen Oberflächen.

Produkteigenschaften

- **Gründliche und zugleich schonende Reinigung.**
- **Einfache Entfernung** von hartnäckigem Schmutz, Kalkansätzen, leichtem Zementschleier und Rost.
- **Enthält keine Salzsäure.**



Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Materialbasis	waschaktive Substanzen, anorganische und organische Säure
Dichte	1,125 g/cm ³
pH-Wert	sauer (0,5–0,9)
Farbe	transparent
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach	
– Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)	UN 3264, Kl. 8, III
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	Xi Reizend
<i>Weitergehende Informationen: Siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 5 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	1-l-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6001/8 2,5-l-Kunststoffkanister (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6002/5
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

Untergrundvorbehandlung

Die Oberfläche, insbesondere zementäre Fugen, gründlich vornässen.

Verarbeitung von PCI Grundreiniger sauer

1 PCI Grundreiniger sauer mit PCI Sprühaufsatz oder Schwamm auftragen (je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder bis 1 : 5 mit Wasser verdünnt) und einige Minuten einwirken lassen.

2 Die Oberfläche sollte nicht antrocknen. Bei starken Verschmutzungen bzw. falls notwendig, die Oberfläche mit harter Bürste oder Schrubber nacharbeiten.

3 Mit reichlich Wasser abspülen.

Bitte beachten Sie

- **Zementäre Fugen vor der Anwendung von PCI Grundreiniger sauer gründlich vornässen. Reiniger nur kurz einwirken lassen und mit viel Wasser nachwaschen.**
- Bei unsachgemäßer Anwendung von PCI Grundreiniger sauer kann es zu Schädigungen bzw. Verfleckungen an zementären Fugen kommen.
- Nicht anwenden bei säureempfindlichen Oberflächen wie z. B. Emaille, Eloxal, manchen Kunststoffen, bestimmten Dekorfliesen sowie kalkhaltigen Natursteinen wie z. B. Marmor.
- Bei Oberflächen aus Aluminium oder Chrom PCI Grundreiniger sauer vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Nach dem Aufbringen von PCI Grundreiniger sauer die behandelte Oberfläche nicht antrocknen lassen; mit reichlich Wasser nachspülen.
- Zur Beseitigung von fettigen, öligen oder wachshaltigen Verschmutzungen PCI Fett- und Wachs-Entferner verwenden.

Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Keramik

Reinigung

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Naturwerkstein

Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner

Sicherheitshinweise

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Umwelt- und Entsorgungs-Hinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

WGK 1 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 060 106.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

PCI[®]
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg
Telefon 08 21/59 01-0
Fax 08 21/59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich

A-2355 Wr. Neudorf
Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

CH-8048 Zürich
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit
telefonischem Beratungsservice:

Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217
(automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax 08 21/59 01-419

PCI Augsburg GmbH
Werk Hamm
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH

Werk Wittenberg
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:

Bad Homburg,
Hannover.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anforderungen ist unsere Beratung einzuholen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.
Ausgabe Februar 2006

