

Spezial-Schutz und Pflege

PCI Klinker- und Keramik-Öl

für Bodenbeläge

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produktinformation **843**

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Böden.
- Für saugende Beläge aus Klinker, Tonplatten, unglasierten Keramikplatten, Spaltplatten, Trockenpressplatten und Ziegelfliesen.



PCI Klinker- und Keramik-Öl schützt Bodenbeläge vor Schmutz und Flecken.

Produkteigenschaften

- **Gebrauchsfertig.**
- **Unterstreicht die Natürlichkeit** des Materials und betont die Struktur.
- **Frischt die Farben auf**, ohne zu glänzen.
- **Schützt gegen Schmutz und Flecken.**
- **Geruchsarm, lösemittelfrei.**



Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	hochausraffiniertes Mineralöl
Dichte	0,855 g/cm ³
Farbe	transparent
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Kennzeichnung nach	
– Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)	kein Gefahrgut
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	kein kennzeichnungspflichtiges Produkt
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 4 Jahre; trocken, frostfrei, nicht dauerhaft über +30 °C lagern
Lieferform	1-l-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6030/8

Anwendungstechnische Daten

Ergiebigkeit*	1 l PCI Klinker- und Keramik-Öl ist ausreichend für ca. 10 bis 20 m ²
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C (Untergrundtemperatur)

* abhängig von Art und Saugfähigkeit des Untergrunds

Untergrundvorbehandlung

Der gereinigte Boden muss trocken sein; Verunreinigungen je nach Zustand mit PCI Zementschleier-Entferner, PCI-Grundreiniger sauer oder mit PCI Grundreiniger intensiv beseitigen.

Verarbeitung von PCI Klinker- und Keramik-Öl

1 PCI Klinker- und Keramik-Öl mit einem fusselfreien Lappen oder einer Rolle dünn auftragen. Auf gleichmäßigen Auftrag

achten, Pfützenbildung vermeiden. Überschuss mit Tuch aufnehmen. PCI Klinker- und Keramik-Öl einziehen lassen.

2 Bei stark porösen bzw. saugenden Oberflächen empfiehlt es sich, die Behandlung nach einigen Tagen zu wiederholen.

Bitte beachten Sie

- Auf Bodenbelägen im Innenbereich hält die Wirkung bei richtiger Pflege mehrere Jahre an.
- Im Außenbereich ist aufgrund der Witterungseinflüsse eine regelmäßige Nachbehandlung mit PCI Klinker- und Keramik-Öl erforderlich.
- Zur regelmäßigen Pflege PCI Boden-Pflegereiniger verwenden.
- Für Flächen, die permanent Temperaturen über + 40 °C ausgesetzt sind (z. B. an Kachelöfen), ist PCI Klinker- und Keramik-Öl nicht geeignet.
- Nicht saugende Bodenbeläge (z. B. glasierte Fliesen, Feinsteinzeug) können nicht mit PCI Klinker- und Keramik-Öl behandelt werden. Im Zweifelsfall Musterfläche anlegen.

Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Keramik

Reinigung

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Naturwerkstein

Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Nicht ins Abwasser gelangen lassen.

WGK 1 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 070 199.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

PCI[®] Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg
Telefon 08 21/59 01-0
Fax 08 21/59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

A-2355 Wr. Neudorf
Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

CH-8048 Zürich
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit telefonischem Beratungsservice:

Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217
(automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax 08 21/59 01-419

**PCI Augsburg GmbH
Werk Hamm**
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH

Werk Wittenberg
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:

Bad Homburg,
Hannover.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anforderungen ist unsere Beratung einzuholen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.
Ausgabe Februar 2006

