

Spezial-Reiniger

# PCI Naturstein-Pflegereiniger

für alle Marmor- und Naturwerksteinoberflächen

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Produktinformation **819**

## Anwendungsbereiche

- Für innen.
- Für Wand und Boden.
- Zur Reinigung und Pflege aller Naturwerksteinoberflächen, insbesondere Marmor.
- Für Fußböden, Treppen, Fensterbänke, Wandbeläge und Küchenarbeitsplatten etc. aus Naturwerkstein und Kunststein.
- Auch für hochglanzpolierte Flächen geeignet.



PCI Naturstein-Pflegereiniger reinigt und pflegt Marmor- und Naturwerksteinbeläge aller Art.

## Produkteigenschaften

- **Reinigt und pflegt** in einem Arbeitsgang alle Arten von Marmor- und Naturwerksteinoberflächen.
- **Frischt auf**, wirkt schmutzabweisend und schützt die behandelten Belagsoberflächen.
- **Aktiv-Glanz**, kein Nachpolieren erforderlich.



## Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Materialbasis	waschaktive Substanzen, Pflegekomponenten
Dichte	1,000 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert	neutral (7,5–8,5)
Farbe	weißlich
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach	
– Gefahrstoffverordnung StraÙe (GGVS)	kein Gefahrgut
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	entfällt
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 4 Jahre; trocken, frostfrei, nicht dauerhaft über +30 °C lagern
Lieferform	1-l-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6051/3
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

## Verarbeitung von PCI Naturstein-Pflege- reiniger

**1** 3 bis 5 Verschlusskappen PCI Naturstein-Pflege-reiniger auf einen Eimer (8 bis 10 l) warmes Wasser geben und gut vermengen. Pflegelösung gleichmäßig mit einem feuchten Tuch auftragen. Kurz einwirken lassen.

**2** Anschließend wie gewohnt nachwischen und trocknen lassen.

**3** Wird eine hochglänzende Wirkung der Fläche gewünscht, kann dies durch Polieren mit einem weichen Tuch nach dem Trocknen des Belages erzielt werden.

Zum Wischen können handelsübliche Bodenwischer, Wischtücher und Reinigungsmaschinen verwendet werden.

## Bitte beachten Sie

- Für die Erstbehandlung neu verlegter Beläge zum Schutz vor Verunreinigungen durch Öl, Wasser und Fett PCI Naturstein-Imprägnierung verwenden sowie eine nachfolgende Grundbehandlung mit PCI Naturstein-Politur vornehmen. PCI Naturstein-Pflegereiniger konserviert und reaktiviert bei kontinuierlichem Einsatz die aufgebraachte Schutzschicht und verstärkt deren Wirkung.
- Zur gelegentlich erforderlichen Entfernung alter, verbrauchter Pflegeschichten empfiehlt sich die Verwendung von PCI Fett- und Wachs-Entferner.

## Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

### ■ Keramik

#### Reinigung

PCI Grundreiniger sauer  
PCI Grundreiniger intensiv  
PCI Fett- und Wachs-Entferner  
PCI Boden-Pflegereiniger  
PCI Fugen-Reiniger  
PCI Rostflecken-Entferner  
PCI Zementschleier-Entferner sauer  
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

#### Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung  
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung  
PCI Cotto-Imprägnierung  
PCI Cotto-Pflegemilch  
PCI Cotto-Wachs  
PCI Klinker- und Keramik-Öl

### ■ Naturwerkstein

#### Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger  
PCI Naturstein-Pflegereiniger  
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

#### Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer  
PCI Stein-Glanzpflege  
PCI Steinsiegel  
PCI Naturstein-Imprägnierung  
PCI Naturstein-Politur

### ■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger  
PCI Duschkabinen-Reiniger  
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig  
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei  
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner  
PCI Kunststoff-Reiniger  
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser  
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger  
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger  
PCI Fassaden-Reiniger  
PCI Entöler  
PCI Algen- und Moos-Entferner

## Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## Umwelt- und Entsorgungshinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

WGK 2 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 070 199.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11  
86159 Augsburg  
Postfach 102247  
86012 Augsburg  
Telefon 08 21/59 01-0  
Fax 08 21/59 01-372  
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH  
Niederlassung Österreich  
A-2355 Wr. Neudorf  
Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30  
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22  
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG  
CH-8048 Zürich  
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21  
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22  
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit  
telefonischem Beratungsservice:  
Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217  
(automatische Verbindung mit der nächst-  
gelegenen Beratungszentrale zum Tarif  
von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH  
Fax 08 21/59 01-419

PCI Augsburg GmbH  
Werk Hamm  
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH  
Werk Wittenberg  
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:  
Bad Homburg,  
Hannover.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anforderungen ist unsere Beratung einzuholen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.  
Ausgabe Februar 2006

