

Spezial-Reiniger

PCI Rostflecken-Entferner

für Keramik und Naturstein

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produktinformation **815**

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Zur Entfernung von Rostflecken auf allen Stein-, Kunststein- und Keramikoberflächen, vor allem auf säureempfindlichen Steinoberflächen wie Marmor, Kalk- und Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo, poliertem Granit, Schiefer etc.
- Zur Reinigung von Belägen auf Terrassen, Gehwegen, Mauern, Garagenböden, Einfahrten sowie Keramik- und Naturwerksteinbelägen in Haus und Keller.
- Zur Entfernung von z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, Heizungsleckagen, tropfende Wasserhähne o. ä. verursachten Rostflecken.



PCI Rostflecken-Entferner entfernt Rost von allen Keramik- und Natursteinoberflächen

Produkteigenschaften

- **Entfernt Rostflecken** und andere Metalloxidrückstände rückstandslos und tiefenwirksam von allen Stein- und Keramikoberflächen.
- **Säurefrei**, wirkt nicht korrosiv; deshalb auch auf empfindlichen Naturstein-Oberflächen anwendbar.



Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Materialbasis	wässrige Lösung von schwefelhaltigen organischen Verbindungen
Dichte	1,034 g/cm ³
pH-Wert	leicht alkalisch (7,5–8,5)
Farbe	transparent
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach – Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) – Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	kein Gefahrgut Xn; Gesundheitsschädlich, enthält organische Schwefelverbindung
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 3 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	500-ml-Rechteckflasche mit Sprühaufsatz (6 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6007/0
Verarbeitungstemperatur	+ 15 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

Verarbeitung von PCI Rostflecken-Entferner

Der zu behandelnde Untergrund muss trocken sein!

1 PCI Rostflecken-Entferner unverdünnt auf die Oberfläche sprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind.

2 Ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Danach

mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem Schrubber unter Zugabe von Wasser die Fläche nachbearbeiten. Mit reichlich Wasser nachspülen.

3 Bei älteren und hartnäckigen Flecken kann eine Wiederholung der Prozedur bis zur restlosen Entfer-

nung der Verunreinigungen erforderlich werden.

4 Sprühaufsatz nach der Anwendung gut durchspülen.

Bitte beachten Sie

- Die verunreinigte Oberfläche muss zum Zeitpunkt der Behandlung trocken sein.
- Aufgrund der chemischen Reaktion stellen sich bei der Anwendung eine violette Verfärbung und ein typischer Geruch ein.
- Hohe Temperaturen der zu behandelnden Oberfläche und der umgebenden Luft begünstigen die Wirkung und verbessern das Ergebnis. Temperaturen unter + 15 °C sind zu vermeiden, erforderlichenfalls den Untergrund mit einem Fön oder Heißluftgebläse vorwärmen.
- PCI Rostflecken-Entferner darf nicht an der Oberfläche antrocknen; die reaktionstypischen, violetten Verfärbungen müssen gründlich mit reichlich Wasser nachgespült werden. Wenn violette Rückstände an Belagsoberflächen oder in Poren zurückbleiben, nochmals unter Verwendung einer Bürste mit viel Wasser nachspülen. Geringfügige Reste verschwinden im Außenbereich durch Witterungseinflüsse.
- Bei der Verwendung in Räumen ist wegen der typischen Geruchsbildung für ausreichende Belüftung zu sorgen.
- Um die dauerhafte Funktion des Sprühaufsatzes zu gewährleisten, ist dieser nach jeder Anwendung gut durchzuspülen.

Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Keramik

Reinigung

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Naturwerkstein

Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner

Sicherheitshinweise

Enthält: Organische Schwefelverbindung
Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

Umwelt- und Entsorgungshinweise

WGK 2 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 07 01 99.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

PCI[®]
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg
Telefon 08 21/59 01-0
Fax 08 21/59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
A-2355 Wr. Neudorf
Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG
CH-8048 Zürich
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit
telefonischem Beratungsservice:
Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217
(automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax 08 21/59 01-419

PCI Augsburg GmbH
Werk Hamm
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH
Werk Wittenberg
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:
Bad Homburg,
Hannover.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anforderungen ist unsere Beratung einzuholen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.
Ausgabe Februar 2006

