

Spezial-Reiniger

PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig

für den Sanitärbereich

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produktinformation **823**

Anwendungsbereiche

- Für innen.
- Für häusliche und öffentliche Bereiche.
- Zur kraftvollen Beseitigung von hartnäckigem Schimmelbefall in Wohnhäusern, Sauna- und Schwimmbadanlagen.
- Zur sofortigen Entfernung von Pilzansätzen, Stockflecken und Bakterien an keramischen Belägen und Belagsfugen, Silikon-Fugen, Wänden, Decken, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen.



PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig beseitigt auch hartnäckigen Schimmelbefall in Sanitärbereichen.

Produkteigenschaften

- **Entfernt nachhaltig** jeden Schimmel in Sanitärbereichen, Sauna und Schwimmbad.
- **Beseitigt** dauerhaft Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien.
- **Wirkt bleichend und desinfizierend.**



Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Bleichmittel auf Chlorbasis, waschaktive Substanzen
Dichte	1,100 g/cm ³
pH-Wert	alkalisch (13,0–13,5)
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach	
– Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)	UN 1719, 8, III
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	Xi; Reizend
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 3 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	500-ml-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss und separatem Sprühaufsatz (6 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfziffer 6083/4

Anwendungstechnische Daten

Ergiebigkeit*	500 ml PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig sind ausreichend für ca. 5–8 m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C (Untergrundtemperatur)

* abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

Untergrundvorbehandlung

Vorhandenen Schimmelbewuchs nicht vorbehandeln, um eine Verteilung der Schimmelsporen (z. B. in die Raumluft) zu vermeiden.

Verarbeitung von PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig

- 1 PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig mit einem Abstand ca. 5 cm auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen, vollständige Benetzung sicherstellen; ca. 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit reichlich Wasser abwaschen.
- 2 Nach jeder Anwendung Sprühaufsatz gründlich mit Wasser durchspülen.

Bitte beachten Sie

- Vor der flächigen Behandlung mit PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig ist die Oberflächenverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle zu prüfen.
- Bei Fliesen mit geschädigter Glasur können Verfärbungen auftreten.
- Der bei der Verarbeitung auftretende, produkttypische Chlorgeruch verflüchtigt sich bei guter Belüftung nach einiger Zeit.
- Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung tragen und für gute Belüftung sorgen.
- PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig kühl, dunkel und stehend lagern und transportieren.
- Nach Gebrauch Sprühaufsatz mit Wasser durchspülen.

Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Keramik

Reinigung

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

■ Naturwerkstein

Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner

Sicherheitshinweise

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf (Sprühnebel) nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Chlorhaltiges, bleichendes Produkt. Bei der Anwendung Haut und Kleider vor Spritzern schützen. Auch in verdünnter Form wirkt das Produkt bleichend.

Keine Pflanzen, Textilien und Metalle besprühen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigern, vor allem nicht mit säurehaltigen Produkten anwenden – es kommt zur Freisetzung giftiger Gase.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

BAuA-Reg.-Nr. N-23247

WGK 2 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 07 06 01.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

PCI[®]
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg
Telefon 08 21/59 01-0
Fax 08 21/59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
A-2355 Wr. Neudorf

Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

CH-8048 Zürich
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit
telefonischem Beratungsservice:

Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217
(automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax 08 21/59 01-419

PCI Augsburg GmbH
Werk Hamm
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH

Werk Wittenberg
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:

Bad Homburg,
Hannover.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anforderungen ist unsere Beratung einzuholen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.
Ausgabe Februar 2006

