

Spezial-Schutz und Pflege

PCI Steinsiegel

für Natur- und Kunststeinplatten

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produktinformation **840**

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Böden.
- Für alle **saugfähigen** Naturwerkstein- und Kunststeinplatten wie Schiefer, Marmor, Sandstein, Solnhofer Platten, Terrazzo, Waschbeton und Betonwerksteine sowie Betonoberflächen und offeneporige Klinker.
- Für Böden, Treppen, Terrassen, Balkone, Fensterbänke u. ä.
- Zum Schutz der Fugen vor wässrigen und öligen Verfleckungen, macht Fugen wasserabweisend und vertieft die Farbe.



PCI Steinsiegel versiegelt und schützt die Oberfläche saugfähiger Natur- und Kunststeinplatten.

Produkteigenschaften

- **Versiegelt** die Oberfläche durch Ausbildung einer schmutzabweisenden, seidenglänzenden Schutzschicht.
- **Verstärkt** die Farbe und Struktur der Oberfläche.
- **Langzeitschutz** durch hohe Anhaftung.
- **Wasserfest und UV-beständig.**
- **Schnelltrocknend.**



Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Lösung von Acrylharzen in Kohlenwasserstoff
Dichte	0,78 g/cm ³
Farbe	transparent
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Kennzeichnung nach – Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) – Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	UN 1993, 3, III Xn, Gesundheitsschädlich, enthält Naphtha; Entzündlich
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 4 Jahre; trocken, frostfrei, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	1-l-Blechgebinde mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6068/1

Anwendungstechnische Daten

Ergiebigkeit*	1 l PCI Steinsiegel ist ausreichend für ca. 10–20 m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis + 30 °C (Untergrundtemperatur)

* abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds

Untergrundvorbehandlung

Die zu behandelnde Oberfläche falls erforderlich mit PCI Grundreiniger intensiv säubern. Anschließend gut austrocknen lassen. Die

Oberfläche muss vor dem Auftragen von PCI Steinsiegel unbedingt trocken sein.

Verarbeitung von PCI Steinsiegel

1 PCI Steinsiegel mit einem Pinsel oder einer Rolle dünn und gleichmäßig aufbringen. Die aufgetragene Menge muss an die Aufnahmefähigkeit des

Belages angepasst sein. Pfützenbildung oder flächiger Materialüberschuss führt zu Schlierenbildung und ist zu vermeiden.

2 Die Versiegelung ca. 2 Tage lang vor Feuchtigkeitseinwirkung schützen. Behandelte Fläche bis zur Aushärtung nicht begehen.

Bitte beachten Sie

- PCI Steinsiegel erscheint bereits kurze Zeit nach der Anwendung trocken. Dennoch sollte die Versiegelung 2 Tage lang vor Feuchtigkeit geschützt und die Fläche in dieser Zeit nicht begangen werden.
- An die zu behandelnde Fläche angrenzendes Glas und lösemittlempfindliche Oberflächen müssen durch Abdecken/Abkleben geschützt werden.
- Die zu behandelnden Flächen müssen bei der Verarbeitung von PCI Steinsiegel trocken sein. Nach dem Trocknen entstehende weiße Flecken deuten auf Feuchtigkeit im Stein hin. Belagsflächen müssen vor rückseitiger Durchfeuchtung aus dem Untergrund geschützt sein.
- Bei Bedarf kann PCI Steinsiegel durch einen lösemittelhaltigen Abbeizer wieder entfernt werden.
- Nicht bei Temperaturen unter +10 °C verarbeiten.
- PCI Steinsiegel ist nicht geeignet für schwach oder nicht saugende Untergründe wie z. B. Granit oder Feinsteinzeug.

Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Keramik

Reinigung

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Naturwerkstein

Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner

Sicherheitshinweise

Gesundheitsschädlich, enthält Naphtha. Entzündlich.
Gesundheitsschädlich. Kann beim Verschlucken Lungen-
schäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu sprö-
der oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von
Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses
Etikett vorzeigen.

Bei Verarbeitung im Innenraum gut lüften. Vor Kindern
sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der
Aspiration.

*Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen
werden.*

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Enthält Lösemittel; frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.
Nicht ins Abwasser gelangen lassen.

WGK 2 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 07 02 04.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung
bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier-
und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer
regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der
Fax-Nr. 08 21/59 01-247.

*Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und
Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.*

PCI[®]
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg
Telefon 08 21/59 01-0
Fax 08 21/59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
A-2355 Wr. Neudorf
Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG
CH-8048 Zürich
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit
telefonischem Beratungsservice:
Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217
(automatische Verbindung mit der nächst-
gelegenen Beratungszentrale zum Tarif
von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax 08 21/59 01-419

PCI Augsburg GmbH
Werk Hamm
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH
Werk Wittenberg
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:
Bad Homburg,
Hannover.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die
Anwendungsbereiche unserer Produkte
sind sehr unterschiedlich. In den Produkt-
informationen können wir nur allgemeine
Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese ent-
sprechen unserem heutigen Kenntnis-
stand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die
Eignung und Anwendungsmöglichkeit für
den vorgesehenen Zweck zu prüfen.
Bei speziellen Anforderungen ist unsere
Beratung einzuholen.

Für unvollständige oder unrichtige
Angaben in unserem Informations-
material wird nur bei grobem
Verschulden (Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige
Ansprüche aus dem Produkthaft-
ungsgesetz bleiben unberührt.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe
ungültig.
Ausgabe Februar 2006

