

Spezial-Reiniger

PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

für alle säureempfindlichen Beläge

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produktinformation **820**

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Zur schonenden Entfernung von Zementschleiern, Zementresten, Kalkbelägen und Schmutz von säureempfindlichen Naturwerksteinoberflächen wie Marmor, Travertin, Jura-Marmor, Solnhofen Platten, polierten und saugfähigen Graniten u. ä.
- Für säureempfindliche Kunststeinbeläge wie Terrazzo, Agglo-Marmor und Betonwerksteinplatten.



PCI Zementschleier-Entferner alkalisch zur schonenden Entfernung von Zementresten und Belägen auf empfindlichen Belägen.

Produkteigenschaften

- **Säurefrei**, schonende und milde Reinigung empfindlicher Beläge.
- **Schnell wirksam**.
- **Sehr ergiebig**.



**Daten zur Verarbeitung/
Technische Daten**

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	wässriges Konzentrat waschaktiver Substanzen und spezieller Stellmittel
Dichte	1,015 g/cm ³
pH-Wert	alkalisch (9,5 – 10,5)
Farbe	gelblich-transparent
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach – Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) – Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	kein Gefahrgut entfällt
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 5 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über +30 °C lagern
Lieferform	1-l-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6052/0 2,5-l-Kunststoffkanister (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6053/7 5-l-Kunststoffkanister (2 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6054/4

Anwendungstechnische Daten

Ergiebigkeit	1 l PCI Zement- schleier-Entferner alkalisch ist aus- reichend für ca.	2,5 l PCI Zement- schleier-Entferner alkalisch sind aus- reichend für ca.	5 l PCI Zement- schleier-Entferner alkalisch sind aus- reichend für ca.
– bei unverdünnter Anwendung	10 – 15 m ²	25 – 38 m ²	50 – 75 m ²
– 1 : 2 mit Wasser verdünnt	30 – 45 m ²	75 – 115 m ²	150 – 225 m ²
– 1 : 5 mit Wasser verdünnt	60 – 90 m ²	150 – 225 m ²	300 – 450 m ²
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C (Untergrundtemperatur)		

Untergrundvorbehandlung

Vor der Anwendung von PCI Zementschleier-Entferner alkalisch muss das Fugenmaterial ausgehärtet sein; eventuell vorhandene lose Zement- oder Kalkreste abkehren.

**Verarbeitung von
PCI Zementschleier-Ent-
ferner alkalisch**

1 Verschmutzte Oberfläche leicht anfeuchten. PCI Zementschleier-Entferner alkalisch je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt bis maximal 1 : 5 mit Wasser verdünnt aufsprühen oder mit einem

Schwamm aufbringen. Kurz einwirken lassen; ein Antrocknen ist in jedem Fall zu vermeiden, eventuell Fläche nochmals mit Wasser benetzen. Gelöste Verunreinigungen mit einem Schwamm oder saugfähigen

Tuch aufnehmen und mit reichlich Wasser nachspülen.

2 Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Bitte beachten Sie

- Nach dem Abtrocknen empfiehlt sich zum Schutz vor öligen und wässrigen Verschmutzungen die Behandlung der behandelten Beläge mit PCI Naturstein-Imprägnierung. Zum Aufpolieren empfiehlt sich die Verwendung von PCI Naturstein-Politur.
- Zur ständigen Reinigung und Pflege kalkhaltiger Naturwerkstein- und Kunststeinbeläge im Innenbereich eignet sich PCI Naturstein-Pflegereiniger.

Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Keramik

Reinigung

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Naturwerkstein

Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

WGK 2 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 06 02 99.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

PCI[®]
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg
Telefon 08 21/59 01-0
Fax 08 21/59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
A-2355 Wr. Neudorf
Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

CH-8048 Zürich
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit
telefonischem Beratungsservice:

Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217
(automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax 08 21/59 01-419

PCI Augsburg GmbH
Werk Hamm
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH

Werk Wittenberg
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:

Bad Homburg,
Hannover.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anforderungen ist unsere Beratung einzuholen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.
Ausgabe Februar 2006

