

Spezial-Reiniger

PCI Zementschleier-Entferner sauer

für alle säureunempfindlichen Beläge

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produktinformation **816**

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Zur Entfernung von Zementschleiern, Mörtelresten und Kalkrückständen.
- Für alle säureunempfindlichen Oberflächen wie keramische Fliesen und Platten, Cottoplatten sowie diverse Naturwerksteinplatten, z. B. dichte, nicht polierte Granite, Schiefer, Gneis und Quarzit.



PCI Zementschleier-Entferner sauer zur schnellen und wirksamen Beseitigung von Zement- und Mörtelresten.

Produkteigenschaften

- **Entfernt** schnell und problemlos Zementschleier, Zementreste, Salpeterausblühungen und Schmutz.
- **Hoch wirksam.**
- **Sehr ergiebig.**



Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	waschaktive Substanzen, anorganische und organische Säure
Dichte	1,060 g/cm ³
pH-Wert	sauer (-0,5 bis -0,9)
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach	
– Gefahrstoffverordnung Straße (GGVS)	UN 3264, 8, II
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	Xi; Reizend
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 4 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	1-l-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6008/7 2,5-l-Kunststoffkanister (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6009/4 5 l-Kunststoffkanister (2 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6010/0

Anwendungstechnische Daten

Ergiebigkeit	1 l PCI Zement- schleier-Entferner sauer ist aus- reichend für ca.	2,5 l PCI Zement- schleier-Entferner sauer sind aus- reichend für ca.	5 l PCI Zement- schleier-Entferner sauer sind aus- reichend für ca.
– bei unverdünnter Anwendung	10 – 15 m ²	25 – 38 m ²	50 – 75 m ²
– 1 : 2 mit Wasser verdünnt	30 – 45 m ²	75 – 115 m ²	150 – 225 m ²
– 1 : 5 mit Wasser verdünnt	60 – 90 m ²	150 – 225 m ²	300 – 450 m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)		

Untergrundvorbehandlung

Die zu säubernde Fläche, insbesondere zementäre Fugen, gründlich vornässen. Um eine Schädigung

des Fugenmörtels zu vermeiden, müssen dessen Poren und Kapillaren mit Wasser gesättigt sein.

Verarbeitung von PCI Zementschleier-Ent- ferner sauer

1 PCI Zementschleier-Entferner sauer je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder verdünnt (max. 1 : 5) aufsprühen oder mit einem Schwamm aufbringen. Kurz einwirken

lassen, ein Antrocknen ist zu vermeiden. Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten bzw. im Bedarfsfall behandelte Fläche nochmals mit Wasser befeuchten.

2 Die gelösten Rückstände mit einer harten Bürste abreiben und mit Schwamm, Schwammbrett oder Aufnehmer von der Belagsfläche entfernen. Mit reichlich klarem Wasser gründlich nachspülen.

Bitte beachten Sie

- Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Bei unsachgemäßer Anwendung von PCI Zementschleier-Entferner sauer kann es zu Schädigungen bzw. Verfleckungen an zementären Fugen kommen.
- Beim Arbeiten in geschlossenen Räumen Metalle entfernen oder schützend abdecken, auch wenn diese nicht direkt mit PCI Zementschleier-Entferner sauer in Berührung kommen.
- Nicht anwenden bei säureempfindlichen Oberflächen wie diversen Graniten (z. B. Kashmir White), Emaille, Eloxal, diversen Kunststoffen und sensiblen Dekor-Fliesen.
- Kalkhaltige Natursteine wie z. B. Marmor, Muschelkalk, Solnhofen Platten, Jura-Marmor, Travertin. u. a. sind säureempfindlich. Der Einsatz von sauren Reinigern kann irreversible Schäden hervorrufen!
- Emaille und verchromte Gegenstände abdecken.

Das PCI-Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Keramik

Reinigung

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Pflege und Schutz

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Naturwerkstein

Reinigung

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Pflege und Schutz

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Sanitär- und Wohnbereich

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner

Sicherheitshinweise

Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

WGK 1 nach VwVwS vom 17.05.1999

AVV-Schlüssel: 06 01 06.

Das Spülwasser kann verdünnt dem Abwasser beigegeben werden.

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

PCI[®]
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg
Telefon 08 21/59 01-0
Fax 08 21/59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
A-2355 Wr. Neudorf
Telefon 00 43 (0) 22 36/6 58 30
Fax 00 43 (0) 22 36/6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG
CH-8048 Zürich
Telefon 00 41 (0) 44/438 21 21
Fax 00 41 (0) 44/438 21 22
www.pci.ch

PCI-Beratungszentralen mit
telefonischem Beratungsservice:
Service-Rufnummer: (0 180) 5 217 217
(automatische Verbindung mit der nächst-
gelegenen Beratungszentrale zum Tarif
von € 0,06 je angefangene 30 Sekunden)

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax 08 21/59 01-419

PCI Augsburg GmbH
Werk Hamm
Fax 0 23 88/3 49-252

PCI Augsburg GmbH
Werk Wittenberg
Fax 0 34 91/6 58-263

PCI-Verkaufsbüros:
Bad Homburg,
Hannover.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anforderungen ist unsere Beratung einzuholen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.
Ausgabe Februar 2006

